

Hvordan rense silen i blandebatteriet

Hvorfor

Over tid fylles filtrene i blandebatteriet med smuss og urenheter. De må derfor rengjøres av og til. På de silene jeg har sett var spesielt silen tilhørende varmtvannet svært tilsmusset. Manglende rengjøring kan føre til at vannet holdes igjen. Da kaldtvannet i utgangspunktet har større trykk enn varmtvann kan tilsmussing av sil for varmtvann ha stor betydning for hvor varmt vannet blir. Hvis du har godt trykk på varmtvannet ellers i leiligheten unntatt på badet, så er det et tegn på at silen kan være tett.



Hva trenger du

Før du starter finn frem nødvendig utstyr. Jeg har brukt skrutrekker, skiftenøkkel og stålull.



Hvordan

1. Tapp vann i vasken slik at du har vann til du senere skal vaske silen
2. Slå av Hovedkranen
 - I de fleste leiligheter er denne på badet skjult bak et deksel, men kan også være på kjøkkenet. Må ikke forveksles med stoppekran for vann til oppvask- eller vaskemaskin. Dekselet sitter ganske godt men kan lirkes av men skrutrekker. Hvilken retning bryterne skal vris kan også avvik fra bildet under.



Hovedkranen PÅ



Hovedkranen AV

3. Ta ut silen. Fremgangsmåten kan variere mellom ulike modeller av blandebatterier. Her beskrives to ulike måter for to forskjellige batterier:
 - Alternativ A: FM Matsson
Bildet under viser blandebatteriet hvor silen på venstre side (varmt vannet) er tatt ut. Her trenger man ikke å skru av selve batteriet. På høyre side ser man hvor man kan skru for å ta ut silen for varmtvannet.



Blandebatteri fra FM Matsson, modell ukjent

For å kunne rense silen på begge sider må den lille metallringen rundt fjernes. Etter demonteringen sitter du igjen med tre deler som vist på bildet under:



- Alternativ B: Oras – Oramix
 Dette batteriet må skrues av ned fra veggen. På baksiden ser man tydelig mutterne som skal skrus av gjengene. Bruk en skiftenøkkel. Skru ut på begge sidene samtidig.
 Silene ses med engang når blandebatteriet er skrudd ned fra veggen. De vipres enkelt ut med en liten skrutrekker og trenger ingen videre demontering.



Blandebatteri fra Oras, modell Oramix



Baksiden av Oramix



Oramix – etter at silene er vippet ut.



Informasjon fra produsenten:

<http://www.lavprisvvs.no/images/pdf/4202661.pdf>

4. Rens silen

Å børste silene helt rene med stålull har visst seg å være ganske effektivt. Skyll men vannet du startet med å tappe i vasken. Hoppet du over punkt en vil du nå oppdage at du ikke har noe vaske med. Du kan slå på en av hovedkranene men da står vannet ut i dusjen din. Når du børster på en side er det fort gjort å bare presse smusset ut på den andre siden. Bytt sider hyppig og skyll av løst smuss.

5. Monter sammen.

Har du tatt av blandebatteriet av vegg, husk også å skru det på ved å skru like mye på hver side samtidig. Merk at blandebatteriet trolig ikke var skrudd helt tilbake og at det derfor er riktig at du ikke klarer å gjøre det, se bildet av baksiden til Oramix. Det heller ikke nødvendig å bruke alt av krefter for å stramme mutteren til det du kan. Husk at du skal kunne løsne de senere også.

6. Slå på hovedkranene.

I det du slår på vannet vil det kunne sprute dersom du f. eks ikke har skrudd blandebatteriet langt nok inn, eller hvis det er skrudd på skjevt.

Jeg er ingen rørlegger, så om alle ord og uttrykk ikke er helt riktig her så håper jeg at det tilgis. Kommentar på veiledningen tas i mot på sandefjordgata3@yahoo.no. Vaktmesteren kan være behjelpelig hvis det er noe du står fast på. Han har telefonnummer 909 46 394.

Skrevet av Magnus Andersen, Styreformann, 19/12-08